

N-Type /TOPCon Bifaziales Glas-Glas Modul Full Black

TMX 435 MH8GANT-108B

FULL BLACK

415 - 435 Wp

HALF-CUT TOPCon

TRIMAX Solar HALF-CUT TOPCon-Module sind extrem leistungsstark und garantieren höchste Zuverlässigkeit für hohe und langfristige Erträge. Die bifaziale Technologie ermöglicht eine zusätzliche Energiegewinnung auf der Rückseite (bis zu 30% mehr).

HOCHEFFIZIENTES DESIGN

TRIMAX Solar HALF-CUT TOPCon-Module sind so konzipiert, dass die Moduleffizienz maximiert wird. Die verlustarmen, original Stäubli MC4-Evo2-Verbinder sorgen für maximale Leistung. Die Verwendung von 2 mm + 2mm Glas sorgt für eine verbesserte Leistung und Lebensdauer.

UMFASSEND GEPRÜFT UND ZERTIFIZIERT

TRIMAX Solar produziert hochwertige und zuverlässige Photovoltaikmodule nach internationalen Standards (ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015, ISO 45001 2018 : 2018). TRIMAX Solar HALF-CUT TOPCon Module sind nach IEC 61730 und IEC 61215 zertifiziert und wurden außerdem Salzsprüh- und Ammoniak-Korrosionstests unterzogen. Die 100% PID-freien Solarzellen liefern zuverlässig stabile Erträge während der gesamten Garantiezeit und darüber hinaus.

30
Jahre

Leistungsgarantie

30
Jahre

Produktgarantie

0-/+5
Wp

Leistungstoleranz

TMX 435 MH8GANT-108B

ELEKTRISCHE DATEN BEI STC

Maximalleistung Pmax (Wp)	415	420	425	430	435
Spannung bei Pmax – Vmp (V)	31,44	31,63	31,81	31,99	32,17
Strom bei Pmax – Imp (A)	13,20	13,28	13,36	13,44	13,52
Leerlaufspannung – Voc (V)	37,83	38,02	38,21	38,40	38,59
Kurzschlussstrom – Isc (A)	13,97	14,05	14,13	14,21	14,29
Modulwirkungsgrad (%)	21,25	21,51	21,76	22,02	22,28
Sortierung (plus Toleranz)	0 ~ +5 Wp				

STC (Standard Test Conditions) : Irradiance 1000 W/m², Air Mass = 1.5, Cell Temperature 25°C, Measurement Tolerance Pmax ± 3%, Voc ± 3%, Isc ± 4%

ELEKTRISCHE DATEN BEI NOCT

Maximalleistung Pmax (Wp)	314	318	322	326	329
Spannung bei Pmax – Vmp (V)	29,57	29,75	29,93	30,07	30,16
Strom bei Pmax – Imp (A)	10,62	10,69	10,76	10,84	10,91
Leerlaufspannung – Voc (V)	35,97	36,16	36,35	36,54	36,73
Kurzschlussstrom – Isc (A)	11,24	11,31	11,37	11,43	11,49

NOCT (normal operating cell temperature) : Irradiation 800W/m², Air Mass = 1.5, Wind Speed 1m/s, Ambient Temperature 20°C

Mit unterschiedlicher Leistungsverstärkung (am Beispiel von 425 W)

Power Gain (%)	Power Output (Wp)	Voltage Mpp-Vmpp (V)	Current Mpp-Imp (A)	Voltage Open Circuit-Voc (V)	Short Circuit Current-Isc (A)
10	468	31,81	14,70	38,21	15,54
15	489	31,81	15,36	38,21	16,25
20	510	31,81	16,03	38,21	16,96
25	531	31,81	16,70	38,21	17,66
30	553	31,81	17,37	38,21	18,37

TECHNISCHE DATEN

Solarzellen	182 mm HALF-CUT TOPCon
Anzahl Solarzellen	108 (6x18)
Abmessungen	1722 x 1134 x 30 mm
Gewicht	25 kg
Glas	2,0 mm, AR gehärtetes Glas (Front-Back)
Rahmen	Aluminum, black
Anschlussdose	IP68, 3 Bypass Dioden
Kabel	UV-resistent 4,0 mm ² 1200 mm
Steckverbinder	Stäubli MC4-Evo2 ¹
Anwendungs-kategorie	A
Bifazialität	80±5%

TEMPERATURCHARAKTERISTIK

Temperaturkoeffizient Pmax	-0,310 %/K
Temperaturkoeffizient Voc	-0,26 %/K
Temperaturkoeffizient Isc	+0,046 %/K
NMOT	42 ±2°C




GRENZWERTE

Temperaturbereich (°C)	-40 ~ +85
Maximale Systemspannung (V)	1500
Maximaler Rückstrom (A)	30
Sicherheitsklasse	Klasse II
Maximale Belastbarkeit (Pa)	Schnee 5400 / Wind 2400

VERPACKUNG

Container	40' HC
Module pro Palette	36
Module pro Container	936

KENNLINIEN 425 W



TECHNISCHE ZEICHNUNG

